

Compressores de Pistão para Equipamentos "PET"

Série Alta Pressão 18 a 35 bar



*Imagem ilustrativa

Compressor PET Sócompressores

A solução ideal para máquinas sopradoras de embalagens PET

- Montado sobre base ar direto;
- Sistema de trabalho contínuo;
- Comando de pressão eletro/pneumático;
- Refrigeração por ventilação;
- Resfriador intermediário.

Vantagens

- Válvulas especiais para alta pressão, maior durabilidade;
- Cabeçotes dimensionados para alta temperatura;
- Baixo consumo elétrico;
- Menor custo do ar comprimido de alta pressão.

LINHA "N" - PRESSÃO DE TRABALHO 18bar (257,4 lbs/pol ²)						
MODELO	VAZÃO NOMINAL		PRESSÃO		MOTOR	
	pcm	m ³ /h	bar	lbs/pol ²	cv	kw
SAPR-40N/AD	35	60	18	257,4	10	7,5
SAPV-60N/AD	60	102	18	257,4	15	11
SAPW-80N/AD	80	137	18	257,4	20	15

LINHA "E" - PRESSÃO DE TRABALHO 22bar (314 lbs/pol ²)						
MODELO	VAZÃO NOMINAL		PRESSÃO		MOTOR	
	pcm	m ³ /h	bar	lbs/pol ²	cv	kw
SAPR-30E/AD	30	51	22	314	10	7,5
SAPV-40E/AD	40	68	22	314	15	11
SAPW-60E/AD	60	102	22	314	20	15
SAPW-80E/AD	80	137	22	314	20	15

LINHA "ES" - PRESSÃO DE TRABALHO 25bar (357 lbs/pol ²)						
MODELO	VAZÃO NOMINAL		PRESSÃO		MOTOR	
	pcm	m ³ /h	bar	lbs/pol ²	cv	kw
SAPR-30ES/AD	30	51	25	357	15	11
SAPV-40ES/AD	40	68	25	357	15	11
SAPW-60ES/AD	60	102	25	357	20	15
SAPW-80ESN/AD	80	137	25	357	20	15

LINHA "SS" - PRESSÃO DE TRABALHO 35bar (500,5 lbs/pol ²)						
MODELO	VAZÃO NOMINAL		PRESSÃO		MOTOR	
	pcm	m ³ /h	bar	lbs/pol ²	cv	kw
SAPR-20SS/AD	25	42	35	500,5	15	11
SAPV-30SS/AD	30	51	35	500,5	15	11
SAPW-40SS/AD	40	68	35	500,5	20	15
SAPW-60SS/AD	60	102	35	500,5	20	15

Socompressores

Rua Dias da Silva, 380 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP 02114-000

(11) 2632-0064 - vendas@socompressores.com.br

SC[®]
SÓCOMPRESSORES